

彩色双面 A4 馈纸式文档扫描仪 M1600



功能特点

- A4 双面彩色馈纸式文档扫描仪。
- TWAIN 扫描驱动软件带有智能化处理的完美页面扫描功能，完成影像的歪斜校正、原稿尺寸裁剪、去底色、旋转、去白页、加框等功能。可同时得到扫描稿件的黑白、灰度、彩色三种影像输出。
- 体积小，直通式短道送纸机构设计，扫描通过性好，适合票据扫描及商务扫描。
- 高速 USB2.0 接口，即插即用。

软件特点

Winmage Capture Tool

文档扫描软件：简单易用，支持 bmp、jpg、tiff、pdf 等文件格式输出。

技术规格

产品型号	M1600
扫描类型	馈纸式扫描，支持自动进纸扫描
扫描技术	双面彩色光电耦合器件（CCD）
光学分辨率	600 dpi
光源	LED
扫描模式	黑白、灰阶、彩色三种扫描输出
扫描区域	ADF 最大：216 x 356mm（A4 加长） ADF 最小：74 x 52 mm
扫描速度	30ppm/60ipm（A4,黑白模式,300dpi） 30ppm/60ipm（A4,灰度模式,300dpi） 30ppm/60ipm（A4,彩色模式,300dpi）
日扫描量	建议 5000 张
ADF 容量	50 张（80 克标准打印纸）
输出文件格式	支持 jpg、多页 tiff、多页 pdf 格式
重张检测	超声波重张检测、长度重张检测
影像特性	TWAIN 驱动带有智能化处理的完美页面扫描功能，自动纠偏、自动裁剪，可同时得到扫描稿件的黑白、灰度、彩色三种影像输出
接口方式	高速 USB2.0 接口
驱动接口	TWAIN Driver
支持系统	WinXP/Win2K/Vista/Win7
随机附赠配件	随机提供 USB2.0 接口线，一个 ADF 分纸垫片
随机附赠软件	Winmage Capture Tool
耗材零件	送稿器的分纸滚轮、进纸滚轮
可选附件	无
工作环境	温度为：摄氏 10° 到 35°，相对湿度为：10—85%
噪声干扰	待机：<45dB，使用中：<50dB
电源规格	输入：100—240V，50/60HZ 输出：24V，2.0A
功率	<25 瓦
外观尺寸	195 mm x 305 mm x 162 mm（HxWxD）
整机重量	3.5 Kg
产品认证	中国（CCC）、RoHS
保修	产品保修期为一年送修，详细见影源科技网站相关内容

北京世纪影源科技有限公司

地 址：北京市海淀区中关村甲 3 号

服务热线：400 000 0228

邮件地址：sales@winmage.com.cn

网 址：www.winmage.com.cn

扫描速度与您选择的电脑、操作系统、驱动及应用程序可能会有所不同。

产品最终信息以包装箱标注为准，有关您能够获得的产品、程序、价格及服务的信息，购买时请与影源科技经销商咨询。

技术参数若有变动，恕不另行通知。影源科技版权所有。